

GP SYSTEMS A200

Каплеструйный принтер A200 идеален там, где необходимо нанесение информации в три или пять строк и на высоких скоростях.

Чернильная система

двухконтурный чернильный насос
система постоянного перемешивания для пигментных чернил

Внешние интерфейсы

Ethernet
датчик продукта
Энкодер
сигнальный маяк
RS 232

Печатающая головка

клапан форсунки надежно запирается для предотвращения протечки чернил
автоматическая промывка при включении и выключении струи



Технические характеристики

Параметры печати		Параметры принтера	
Конduit	3 или 6м	Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Форсунка	40ц, 50ц, 60ц, 75ц, 85ц	Дисплей	Сенсорный цветной дисплей 10.1 дюймов. Интерфейсы: USB; Rs232; Ethernet
Высота печати Расстояние до печати Количество строк	2-20 мм 3-30 мм 1-5 строк	Класс защиты IP Номинальная мощность	Ip55 150BT
Скорость печати/ Цвет чернил	до 325 м/мин; Черный, Красный, Синий, Зеленый, Белый, Невидимый	Размеры	447мм*242мм*650мм (длина*ширина*высота)
Тип чернил	Высокая адгезия, Высокая термостойкость, Маслостойкость	Температура окружающей среды	0-45% ° Влажность 30-70%
Шрифт	5x6; 7x6; 7x10; 9x8; 9x11; 11x11; 16x16; 24x24; 32x32; 11x11; 16x16; 24x24; 32x32	Внешнее подключение	Оптический датчик, энкодер. Вывод световой сигнализации. Выбор соединения из хранилища по внешнему сигналу

Поддержка языков:

Поддержка более чем на 40 языках : Русский, Китайский, Английский, Французский и др.

