

CL4NX и CL6NX



ЛЕГКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЛЕГКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
 ГИБКИЙ ВЫБОР
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Повышение
производительности,
универсальности и
окупаемости
инвестиций

Повышение надежности,
функциональности и
гибкости в задачах
термотрансферной
печати этикеток

Превосходя ожидания

WS4



Прямая термопечать

Термотрансферная печать

Превосходя ожидания



- Износостойкость промышленного уровня
- Функциональная форма



Динамическая интеграция



Термотрансферный принтер **SATO CL4NX**

24.07.2018 14:26:43

ООО "Глобал Принтинг Системс"



Только оригинальные расходные материалы позволяют достигнуть высокого качества печати

Печать с использованием приложений




- Интуитивное управление и отображаемое на экране видеопособие
- Современные инновации





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		CL4NX	CL6NX
Метод печати		Прямая термopечать или термотрансферная печать	
Разрешение печати		8 т/мм 203 т/д - 24 т/мм 609 т/д	8 т/мм 203 т/д - 12 т/мм 300 т/д
Макс. область печати	Ширина, мм	104 мм	167,5 мм
	Длина, мм	2500 мм - 400 мм	2500 мм - 1500 мм
Макс. скорость печати		10 д/с 254 мм/с - 6 д/с 152 мм/с	10 д/с 254 мм/с - 8 д/с 203 мм/с
Процессор		Два ЦП и две ОС: ЦП 1: ПЗУ 2 Гб, ОЗУ 256 Мб для ОС Linux, ЦП 2: ПЗУ 4 Мб, ОЗУ 64 Мб для ОС ITRON	
Память принтера		ПЗУ 2 Гб, ОЗУ 256 Мб	

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		CL4NX	CL6NX
Требования к питанию		100~240 В переменного тока $\pm 10\%$, 50/60 Гц, блок питания с автоматическим переключением диапазонов	
Окружающая среда	Работа	Температура 0-40°C/отн. влажность 30-80% (без конденсата)	
	Печать этикеток без подложки	Температура 5-35°C/отн. влажность 30-75% (без конденсата)	
	Хранение	Температура -20-60°C/отн. влажность 30-90% (без конденсата)	
Размеры		271 мм x 457 мм x 321 мм	338 мм x 457 мм x 321 мм
Масса		CL4NX: 15 кг	CL6NX: 20 кг
Панель дисплея		Полноцветный ЖКД типа TFT, 3,5" (320 (RGB)*240)	




Намотчик-размотчик ленты

Комплект для печати без подложки

Комплект для проверки штрих-кодов

Часы, показывающие время и дату в реальном времени



СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ			CL4NX	CL6NX
Тип этикетки			Этикетки с выческами в рулонах или стопках, рулоны с бумажными или синтетическими этикетками	
Форма этикетки	Диаметр рулона		Макс. 220 мм на втулке диам. 25 мм - 76 мм	Опциональная установка 254 мм
	Направление намотки		Внутренняя/внешняя Изменение установки не требуется	
Размер этикетки	Непрерывный режим печати	Ширина	22-128 мм	47-177 мм - 6,96
		Длина	6-2497 мм - 6-397 мм	16-2500 мм - 16-1500 мм
		Ширина	22-128 мм	47-177 мм
		Длина	17-2497 мм - 17-2497 мм	17-2500 мм - 17-1500 мм
	Режим печати с отрыванием этикетки	Ширина	22-128 мм	47-177 мм
		Длина	17-2497 мм - 17-397 мм	17-2500 мм - 17-1500 мм
	Режим печати с обрезанием этикетки ножом	Ширина	22-128 мм	47-177 мм
		Длина	27-397 мм	27-397 мм - 27-397 мм
	Режим печати с отделителем	Ширина	60-118 мм	Не предлагается
		Длина	30-120 мм	Не предлагается
Риббон	Размеры		Макс. длина: 600 м . 450 м при ширине риббона 39,5 м Макс. диаметр рулона: 90 мм , Ширина риббона: 39,5 мм -128 мм	Как CL4NX 39,5 мм-177 мм
	Другое		Диаметр втулки: О 25,4 мм , направление намотки: Внутренняя/внешняя, изменение настроек не требуется	

Серия принтеров WS4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		WS408 /WS412
Метод печати		Модели для прямой термопечати и термотрансферной печати
Разрешение печати, т/мм (т/д)		8 т/мм (203 т/д) / 12 т/мм (300 т/д)
Макс. область печати	Ширина, мм	104 мм
	Длина, мм	996 мм
Скорость печати, мм/с (д/с)		До 152,4 мм/с (6 д/с)/До 102 мм/с (4 д/с)
Память принтера		ПЗУ (флеш): 16 МБ, ОЗУ: 32 МБ Пользовательская память: 3 МБ Внешняя пользовательская память USB: 16 ГБ



- Управление одним прикосновением
- Простая настройка этикеток
- Регулируемый датчик метки
- Bluetooth и WLAN.
- Обновление прошивки с USB-накопителя
- Нож, отделитель, размотчик



СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ			WS408/WS412
Тип этикетки			Этикетки с выческами в рулонах или стопках, рулоны с бумажными этикетками, бирки, билеты
Форма этикетки	Диаметр		Диаметр рулона: Ø127 мм, диаметр втулки: 25,4 мм/38 мм
	Направление намотки		Внутренняя-внешняя
Размер этикетки	Непрерывный режим печати	Ширина	22,4-115 мм
		Длина	8-996 мм
	Режим печати с отрыванием этикетки	Ширина	22,4-115 мм
		Длина	Термопечать: 30-996 мм, ТТ печать: 8-996 мм
	Режим печати с обрезанием этикетки ножом	Ширина	22,4-115 мм
		Длина	Термопечать: 35-993 мм, ТТ печать: 19,4-993 мм
	Режим печати с отделителем	Ширина	22,4-115 мм
		Длина	Термопечать: 35-150,4 мм, ТТ печать: 23,4-150,4 мм
Рибон для модели ТТ	Длина		Макс. 300 метров
	Ширина		40-110 мм
	Диаметр втулки		12,7-25 мм
	Направление намотки		Внутренняя-внешняя

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		S408/WS412
Требования к питанию		Напряжение на входе адаптера питания: 100-240 В переменного тока/60 Вт (пик.)-входное напряжение питания принтера: 19 В/3 А
Окружающая среда	Работа	Температура 5-40°C/отн. влажность 25-85% (без конденсата)
	Хранение	Температура -40-60°C/отн. влажность 10-90% (без конденсата)
Размеры (ШхГхВ):		Модель для ПТ: 183,8x225,9x166 мм Модель для ТТ печати: 220,6x278,5x187,5 мм
Масса		Модель для прямой термопечати: 1,74 кг Модель для ТТ печати: 2,48 кг
Индикаторы		2 трехцветных индикатора

ШРИФТЫ/СИМВОЛЫ		
Штрихкод	1D-штрихкод	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 of 5. Композитивные: jan/ean-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated and Stacked.
	2D-штрихкод	PDF417 включая Micro pdf, MAXI Code, QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)
Направление печати	Символы/штрихкоды	0°, 90°, 180°, 270°
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ		
Интерфейсы		Модель с LAN: USB+LAN, стандартная модель: USB+RS232C+LAN, опции: Wireless LAB b/g/n и Bluetooth
		Протоколы ЛВС ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv2
Языки команд (Эмуляции языка принтера)		Язык принтера штрихкодов SATO (SBPL), SZPL, SEPL, SDPL, SIPL

ООО «Глобал Принтинг Системс»
141420 Россия, Московская обл.,
Г. Химки, мкр. Сходня, ул. Курганная, д. 8А
Тел. +7(495)662 70 04 Факс +7(495)662 70 06
sales@globalprinting.ru
www.globalprinting.ru